

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr BZS/022

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu: **warstwowa płyta głusząca grubość 12 – 22 mm**
- Numer partii: -
- Przewidziane zastosowanie wyrobu budowlanego: **jako element niekonstrukcyjny, z powierzchnią niezabezpieczoną warunki wilgotne zgodnie z EN 636-2, z powierzchnią zabezpieczoną warunki zewnętrzne zgodnie z EN 636-3**
- Nazwa, znak towarowy, adres producenta: **Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. 85-752 Bydgoszcz, ul. Fordońska 154**
- Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: -
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **4**
- Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
- Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na zginanie f_m II	38 N/mm2		EN 13986:2004+A1:2015
Wytrzymałość na zginanie f_m $\perp$	30 N/mm ²		
Moduł sprężystości przy zginaniu E_m II	4500 N/mm2		
Moduł sprężystości przy zginaniu E_m $\perp$	2700 N/mm2		
Jakość sklejania	Klasa 3		
Emisja formaldehydu	E1		
Reakcja na ogień	D-s2, d0		
Przepuszczalność pary wodnej	dla powietrza wilgotnego 90 dla powietrza suchego 220		
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD		
Pochłanianie dźwięku	250 – 500 Hz	1000 – 2000 Hz	
	0,10	0,30	
Przewodność cieplna λ (W/(mK))	0,17		
Wytrzymałość i sztywność w zastosowaniu konstrukcyjnym	NPD		
Trwałość mechaniczna	NPD		
Trwałość biologiczna	Klasa 2		
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera		
Nośność usztywniająca	NPD		
Wytrzymałość na docisk	NPD		



Właściwości użytkowe produktu określonego powyżej są zgodne z zestawem zadeklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Technolog jakości

Wojciech Krasicki

TECHNOLOG JAKOŚCI
Krasicki
Wojciech Krasicki

Bydgoszcz 01.07.2025.