

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr BZS/026

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu: **sklejka ogólnego przeznaczenia wodoodporna jasna spoina liściasta grubość 9 - 40 mm**
- Numer partii: -
- Przewidziane zastosowanie wyrobu budowlanego: **jako element konstrukcyjny, z powierzchnią niezabezpieczoną warunki wilgotne zgodnie z EN 636-2, z powierzchnią zabezpieczoną warunki zewnętrzne zgodnie z EN 636-3**
- Nazwa, znak towarowy, adres producenta: **Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. 85-752 Bydgoszcz, ul. Fordońska 154**
- Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: -
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **2+**  
Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: **MPA Eberswalde Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH Alfred-Möller-Straße 1 16225 Eberswalde 0763 – CPR**  
przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji oraz przeprowadza dodatkowe badania na próbach pobranych z zakładu według ustalonego planu w systemie **2+** i wydała Certyfikat zakładowej kontroli produkcji **0763 – CPR - 6160**
- Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                             | Właściwości użytkowe                                     |                | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Wytrzymałość na zginanie $f_m$ II                      | 38 N/mm2                                                 |                | EN 13986:2004+A1:2015                  |
| Wytrzymałość na zginanie $f_m$ I                       | 30 N/mm <sup>2</sup>                                     |                |                                        |
| Moduł sprężystości przy zginaniu $E_m$ II              | 5400 N/mm2                                               |                |                                        |
| Moduł sprężystości przy zginaniu $E_m$ I               | 3600 N/mm2                                               |                |                                        |
| Jakość sklejenia                                       | Klasa 3                                                  |                |                                        |
| Emisja formaldehydu                                    | E1                                                       |                |                                        |
| Reakcja na ogień                                       | D-s2, d0                                                 |                |                                        |
| Przepuszczalność pary wodnej                           | dla powietrza wilgotnego 90<br>dla powietrza suchego 220 |                |                                        |
| Izolacyjność od dźwięków powietrznych                  | NPD                                                      |                |                                        |
| Pochłanianie dźwięku                                   | 250 – 500 Hz                                             | 1000 – 2000 Hz |                                        |
|                                                        | 0,10                                                     | 0,30           |                                        |
| Przewodność cieplna $\lambda$ (W/(mK))                 | 0,17                                                     |                |                                        |
| Wytrzymałość i sztywność w zastosowaniu konstrukcyjnym | NPD                                                      |                |                                        |
| Trwałość mechaniczna                                   | NPD                                                      |                |                                        |
| Trwałość biologiczna                                   | Klasa 2                                                  |                |                                        |
| Zawartość pentachlorofenolu (PCP)                      | Nie zawiera                                              |                |                                        |
| Nośność usztywniająca                                  | NPD                                                      |                |                                        |
| Wytrzymałość na docisk                                 | NPD                                                      |                |                                        |
|                                                        |                                                          |                |                                        |



Właściwości użytkowe produktu określonego powyżej są zgodne z zestawem zadeklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Technolog jakości

Wojciech Krasicki

TECHNOLOG JAKOŚCI  
*Krasicki*  
Wojciech Krasicki

Bydgoszcz 01.07.2025.