

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr BZS/035

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Flame retardant softwood Greenwood grubość ≥ 12 mm**
- Numer partii: -
- Przewidziane zastosowanie wyrobu budowlanego: **jako element konstrukcyjny, na ściany i sufity, użytkowanie w warunkach wilgotnych zgodnie z EN 636-2**
- Nazwa, znak towarowy, adres producenta: **Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. 85-752 Bydgoszcz, ul. Fordońska 154**
- Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: -
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **1**
- Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
MPA Eberswalde Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH Alfred-Möller-Straße 1 16225 Eberswalde 0763 - CPR

wydał Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr **0763-CPR-6167** według **AVCP System 1**, który potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz właściwości użytkowe, określone w załączniku ZA normy zharmonizowanej **EN 13986:2004 + A1:2015** w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w certyfikacie są stosowane oraz, że wyrób spełnia wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych.

- Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na zginanie f_m II	30 N/mm2		EN 13986:2004+A1:2015
Wytrzymałość na zginanie $f_m \perp$	30 N/mm ²		
Moduł sprężystości przy zginaniu E_m II	2700 N/mm2		
Moduł sprężystości przy zginaniu $E_m \perp$	3150 N/mm2		
Jakość sklejenia	Klasa 3		
Emisja formaldehydu	E1		
Reakcja na ogień	B-s1, d0 Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących zastosowań: Materiał z mechanicznym mocowaniem bezpośrednio lub za pomocą podkonstrukcji drewnianych lub metalowych, do niepalnych podłoży mineralnych klasy A1 lub A2-s1,d0 z wentylowaną lub niewentylowaną pustką powietrzną		
Przepuszczalność pary wodnej	dla powietrza wilgotnego 90 dla powietrza suchego 220		
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD		
Pochłanianie dźwięku	250 – 500 Hz	1000 – 2000 Hz	
	0,10	0,30	
Przewodność cieplna λ (W/(mK))	0,17		
Wytrzymałość i sztywność w zastosowaniu konstrukcyjnym	NPD		
Trwałość mechaniczna	NPD		
Trwałość biologiczna	Klasa 2		
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera		
Nośność usztywniająca	NPD		
Wytrzymałość na docisk	NPD		



Właściwości użytkowe produktu określonego powyżej są zgodne z zestawem zadeklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Technolog jakości Wojciech Krasicki

TECHNOLOG JAKOŚCI

Wojciech Krasicki

Bydgoszcz 01.07.2025.